



Kompakte Netzwerk-Würfelkamera CC8130






1 MP • Panoramablick •
Kompaktes Format

Die VIVOTEK CC8130 ist eine kompakte Würfelkamera, die speziell für die Überwachung in Räumen entwickelt wurde. Durch ihr einzigartiges Design kann sie besonders gut in Butiken, Kaufhäusern oder Supermärkten eingesetzt werden. Mit ihrem 180 ° -Rundumblick bietet sie eine umfassende Videoüberwachung ohne tote Winkel. Sie hat ein spezielles Montagesystem, mit dem sie ganz einfach auf einem Tisch, Regal oder an der Wand montiert werden kann, um Gesichter in Augenhöhe aufzunehmen. Mit dem eingebauten Mikrofon kann sie Geräusche in einem Radius von 5 Metern aufnehmen.

Die CC8130 unterstützt die branchenübliche Datenkomprimierungstechnologie H.264 für verringerte Dateigrößen, wodurch wertvolle Netzwerkbandbreiten geschont werden. Zusammen mit der mitgelieferten mehrsprachigen 32-Kanal-Aufnahmesoftware ST7501 kann das IP-Überwachungssystem ganz einfach installiert und eingerichtet werden.

Eigenschaften

- 1-Megapixel-CMOS-Sensor
- 180°-Panoramablick (horizontal)
- Elegantes, kompaktes Design
- H.264- und MJPEG-Komprimierung in Echtzeit (Dual Codec)
- 30 fps bei 1280x800
- Eingebautes Power over Ethernet (PoE) gem. 802.3af



Technische Daten

Systeminformationen		Alarm und Ereignis	
CPU	Multimedia SoC (System-on-Chip)	Alarmauslöser	Video-Bewegungserkennung, manueller Auslöser, periodischer Auslöser, Systemneustart, Aufnahmebenachrichtigung
Flash	128 MB	Alarmereignisse	Ereignisbenachrichtigung über HTTP, SMTP, FTP und NAS Server Dateiupload über HTTP, SMTP, FTP und NAS Server
RAM	128 MB		
Kameramerkmale		Allgemein	
Bildsensor	1/4" Progressive CMOS	Anschlüsse	RJ-45 für Netzwerk/PoE-Verbindung
Maximale Auflösung	1280x800	LED Anzeige	LEDs für Netz und Status
Objektivtyp	Fixfokus	Stromanschluss	IEEE 802.3af PoE Class 1
Brennweite	1,3 mm	Stromverbrauch	Max. 3,8 W
Blendenöffnung	F1.8	Abmessungen	28 mm (T) x 50 mm (B) x 88 mm (H) (nur Körper) 35 mm (T) x 53 mm (B) x 118 mm (H) (mit Ständer)
Blickwinkel	180° (horizontal) 100° (vertikal) 180° (diagonal)	Gewicht	Netto: 94 g
Verschlusszeit	1/5 Sek. bis 1/32.000 Sek.	Sicherheitszertifizierungen	CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick
Mindestbeleuchtung	0,47 Lux, 50 IRE	Betriebstemperatur	0°C - 40°C (32°F - 122°F)
Schwenk-/Neige-/Zoomfunktion (PTZ)	ePTZ: 4x Digitalzoom IE plug-in	Garantie	24 Monate
Video		Systemvoraussetzungen	
Komprimierung	H.264 und MJPEG	Betriebssystem	Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
Maximale Bildrate	H.264: 30 fps bei 1280x800 MJPEG: 30 fps bei 1280x800	Webbrowser	Mozilla Firefox 7 - 10 (nur Streaming) Internet Explorer 7.x oder 8.x
Maximum Streams	2 simultane Streams	Andere Player	VLC: 1.1.11 oder höher QuickTime: 7 oder höher
Signal-/Rauschabstand	Über 56 dB		
Videostream	"Individuell einstellbare Auflösung, Qualität und Datenrate	Enthaltenes Zubehör	
Bildeinstellungen	Einstellbare Bildgröße, Qualität und Datenrate Zeitstempel, Texteinblendung, Drehen und Spiegeln Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schärfe, Weißabgleich, Belichtung, Verstärkung, Hintergrundlichtkompensierung, Privatmaskierung einstellbar Bildprofileinstellungen nach Zeitplan	CD	Benutzerhandbuch, Kurzanleitung, Installationsassistent 2, ST7501 32-Kanal Aufnahmesoftware
Audio		Anderes	Installations-Kurzanleitung, Garantiekarte, Kameraständer, Montageschrauben
Audio-Fähigkeiten	Audioeingang		
Komprimierung	G.711	Abmessungen	
Schnittstelle	Integriertes Mikrofon		
Effektiver Bereich	5 Meter		
Netzwerk			
Benutzer	Livebildansicht für bis zu 10 Benutzer		
Protokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X		
Schnittstelle	10 Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)		
ONVIF	Unterstützt, Spezifikationen unter www.onvif.org		
Intelligentes Video			
Video	Bis zu 3 verschiedene Zonen für die Alarm und Bewegungserkennung		
Bewegungserkennung	Ereignis		

Kompatibles Zubehör

PoE-Sets



POE-IJ-1748NDN
PoE Injektor, entspricht 802.3af

Alle Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Copyright © 2013 VIVOTEK INC. Alle Rechte vorbehalten.

Vertrieb durch:

WEHRHAN TPS Sicherheitstechnik GmbH
Hochwaldweg 3 | A-1220 Wien
Forsthausstraße 12A | A-3013 Tullnerbach
Tel.: +43 (0) 5054500 | Fax: +43 (0) 5054500-199
Website: www.wehrhan-tps.at
Email: office@wehrhan-tps.at



VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com

Ver 1.0